



Technische gegevens

Uitzetting bij brand	1:50
----------------------	------

Verpakking en inhoud

In dozen - per stuk

Statische gegevens

Kleur	zwart
Consistentie	Vast
Afmetingen	Ø 125 x 300mm
Verwerkingstemperatuur	- 10°C tot + 40°C
Kernboring	128 / 132 mm

De waarden in deze tabellen zijn gemiddelden en geven enkel een indicatie. Als sommige eigenschappen kritisch zijn voor een toepassing, adviseren wij om contact op te nemen met Promat.

Promat behoudt het recht altijd en zonder voorafgaande kennisgeving de reeksen eigenschappen van alle producten te veranderen of te verbeteren. De technische gegevens van dit blad zijn verkregen onder specifieke omstandigheden. De gebruiker van deze gegevens blijft verantwoordelijk voor de juiste toepassing ervan. Wij adviseren in geval van twijfel te informeren of deze gegevens voldoen aan de gestelde toepassingseisen.

1. Productomschrijving

PROMASTOP®-IM Cbox is een cirkelvormig voorgevormd brandwerend intumescerend afdichtingssysteem. PROMASTOP®-IM Cbox is speciaal ontwikkeld voor hogere brandwerendheden, tot 120 minuten.

2. Voordelen

- Eenvoudig en snel te plaatsen
- Ook toepasbaar op bestaande kabels
- Bijkomende kabels kunnen nadien gemakkelijk worden aangebracht
- Kan ook geplaatst worden als wachtbuis

3. Toepassingen

Geschikt voor volgende brandwerende toepassingen in binnenklimaat (Z₂):

- Kabelgroep 1: Kabels met een diameter ≤ 21 mm.
 - Kabelgroep 4: Kabelbundels met een diameter ≤ 100 mm
- Deze kabels zijn getest in een lichte scheidingswand voor een brandweerstand EI 90 en in massieve wanden en vloeren voor een brandweerstand EI 120

4. Verwerking en afwerking

- Maak de opening stofvrij.
- Klik beide onderdelen van de PROMASTOP®-IM Cbox in elkaar en plaats het geheel centraal in de opening.
- Klik beide onderdelen van het bevestigingssysteem in elkaar. Voegen tot max. 8 mm tussen de intumescerende buis en de muur/vloer niet afdichten, deze worden bedekt door het bevestigingssysteem
- Ga op dezelfde wijze tewerk aan de andere zijde van de muur/vloer.
- Gedetailleerde plaatsingsinstructies downloaden van www.promat.nl en www.promat.be

5. Certificaten & goedkeuringen

- Brandweerstand: getest tot 120 minuten volgens de Europese normen in diverse brandwerende constructies. Raadpleeg het classificatiedocument / beoordelingsrapport / technisch advies in kwestie en onze "Handleiding voor het aanbrengen van de PROMASTOP®-IM Cbox voor de uitvoeringsdetails.

6. Transport en opslag

- Zorg tijdens transport en de opslag voor temperaturen tussen 5°C en 40°C.

7. Veiligheid in gebruik

- Draag de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Een veiligheidsinformatieblad is beschikbaar voor veiligheidsdetails.