

PROMASEAL®-LX

PROMASEAL®-LX is een op hitte reagerende en opschuimende strip op basis van grafiet voor het brandwerend afdichten van naden, voegen, aansluitingen en openingen. Specifiek toepasbaar bij het brandwerend uitvoeren van deur- en glaskozijncombinaties.



Productvoordelen

- In opgeschuimde vorm rook- en vlamdicht
- Snelle en regelmatige opschuiming
- Vochtongevoelig en UV-bestendig
- Duurzaam, doorstaat verouderingstesten
- Eenvoudig verwerkbaar

Producttoepassingen

- Brandwerende deur- en glaskozijncombinaties
- Aansluiting tussen bouwdelen met beperkte dilatatiegraad
- Brandwerende toezichtluiken
- Voegen en naden in het algemeen

Certificaten & goedkeuringen

- Getest volgens de nationale en Europese normen: NBN, NEN, NF, BS, DIN; Klasse B1 (DIN 4102)

Verwerking

Verwerkingstemperatuur ± 20 °C. Als de breedte van de strips kleiner wordt dan 10 mm, is het noodzakelijk om ze de bekleden met een PVC-folie. Kan niet op een vochtige ondergrond aangebracht worden.

Verpakking

Rollengte (mm)	Aantal per verpakking
2 x 25 x 7500	1 rol

Overzicht technische gegevens

Eigenschappen	PROMASEAL®-LX
Kleur	Antraciet
Dikte	2 mm
Breedte	10, 15, 20 en 30 mm
Lengte	100 m
Volumieke massa	± 1,2 g/cm ²
Expansievolume	1:13 / 1:5 (300 °C free/loaded) 1:19 / 1:11 (450 °C free/loaded) 1:26 / 1:13 (550 °C free/loaded)
Expansiedruk	≥ 0,45 N/mm ²
Brandklasse	B2 (DIN 4102)
Reactietemperatuur	190 °C

De eigenschappen in deze tabel zijn gemiddelden en geven enkel een indicatie. Als sommige eigenschappen kritisch zijn voor een toepassing, adviseren wij om contact op te nemen met Promat BV.

Promat BV behoudt het recht altijd en zonder voorafgaande kennisgeving de reeksen eigenschappen van alle producten te veranderen of te verbeteren. De technische gegevens van dit blad zijn verkregen onder specifieke omstandigheden. De gebruiker van deze gegevens blijft verantwoordelijk voor de juiste toepassing ervan. Wij adviseren in geval van twijfel te informeren of deze gegevens voldoen aan de gestelde toepassingseisen.