

ALSIJOINT®

Een soepele afdichtingsstrook op basis van calciumsilicaatvezels.

Productvoordelen

- Bestand tegen temperaturen tot 1100 °C
- Goed opvullend vermogen
- Snel en makkelijk te plaatsen
- Getest volgens nationale en Europese normen: NEN, EN



Producttoepassingen

- Kleine wanddoorvoeringen van elektriciteitskabels
- Voegafdichtingen van max. 30 mm
- Afdichtingsstrook tussen de randstructuur en de ruwbouw

Certificaten & goedkeuringen

- Getest in diverse constructies volgens nationale en Europese normen: NEN, EN

Verwerking

De gebruiksklare afdichtingsstrook in de voeg samendrukken.

Verpakking

Afmeting (mm)	Verpakking (doos)
12 x 50 x 4880	4 rollen

Overzicht technische gegevens

Eigenschappen	ALSIJOINT®
Kleur	Wit
Brandreactie	Onbrandbaar EN 13501-1
Afmetingen	12 x 50 x 4880 mm
Dikte	12 mm
Volumieke massa (in luchtdroge toestand)	Ca. 128 kg/m ³
Warmtegeleidingcoëfficiënt	0,055 W/m ² K bij 20 °C
Basis	Calcium Silicaat

De eigenschappen in deze tabel zijn gemiddelden en geven enkel een indicatie. Als sommige eigenschappen kritisch zijn voor een toepassing, adviseren wij om contact op te nemen met Promat BV.

Promat BV behoudt het recht altijd en zonder voorafgaande kennisgeving de reeksen eigenschappen van alle producten te veranderen of te verbeteren. De technische gegevens van dit blad zijn verkregen onder specifieke omstandigheden. De gebruiker van deze gegevens blijft verantwoordelijk voor de juiste toepassing ervan. Wij adviseren in geval van twijfel te informeren of deze gegevens voldoen aan de gestelde toepassingseisen.